ハードディスクコピー機

型名：BKD25/35PRO

対応OS：WindowsVista　WindwsXP　Windows2000
MacOS X 10.3

PCなしでHDDのコピー作成やデータ作成、データ消去が出来ます。
PCに接続して外付けHDDとしても使用可能。
PC接続不要で５機能、PCと接続して３機能、計８つの機能を搭載。

- ■ パーティションコピーが可能。
  （領域確保【FDISK】されていない領域をコピー処理範囲から除外）
- ■ 2.5”HDD/3.5”HDD/SATAも使用可能。
  本体両側に SATAコネクタを内蔵しているので、変換オプションの別途購入が不要。
- ■ エラー発見時は強制的にエラー箇所をスキップしコピーを継続。
- ■ ＬＣＤパネル搭載。設定を目で確認しながらモードを選択や、処理状況を表示可能。
- ■ 2.5”HDD ⇔3.5”HDDのコピーが可能。

PC接続不要で使える５機能

1.コピー	2つのHDDのデータを一致させることが出来ます。 ハードウエアでコピーするので高速です。
2.コンペア	2つのHDDの内容が同一かを比較します。
3.データイレース	ディスクの内容を消去します。 通常の全てを埋める「x1」とNSA規格相当の消去を行う「X3」が選択可能。 同時に2つのディスクをイレース可能。
4. ディスクチェック	ディスクのベリファイを行います。同時に2つのディスクをチェック可能。
5. パーテーションコピー	領域確保【FDISK】されていない領域をコピー処理範囲から除外します。 （Windowsの領域専用）

PC接続で使える機能

1. スタンダード	本機に接続した2つのHDDがそれぞれPC上で認識されます。
2. コンバイン	本機に接続した2つのHDDを容量を合わせた1つのHDDとしてPC上で認識します。
3. ミラー	PC上では1つのHDDとして認識されます。 データを本機に接続した両方のHDDに同時に書き込んでバックアップします。 （RAIDではありません。）

仕様

インターフェイス	USB Rev.2.0準拠/eSATA
PC接続コネクタ形状	USBタイプ（Bタイプ）/eSATA
重量	約360ｇ
外形寸法	幅146mm×高さ25.4mm×奥行き102mm
温度・湿度	温度5～35℃　湿度20～80％ （結露なき事。接続するPCの動作範囲内である事）

PC接続モードで使用時：eSATAの場合

Windows	
対応OS	Windows2000/WindowsXP /WindowsVista ※お使いのeSATA対応ホストアダプタの対応PC、OSもご確認下さい。 ※全ての環境での動作を保証するものではありません。
対応機種	eSATA I/Fを備えたPC/AT互換機
Macintosh	
対応OS	MacOS 10.3以降 ※USB2.0ポートを標準搭載していない機種に関してはサポート対象外となります。 ※全ての環境での動作を保証するものではありません。
対応機種	eSATA I/Fを備えたMacintosh

PC接続モードでの使用時：USB接続の場合

Windows	
対応OS	Windows2000/WindowsXP/WindowsVista ※全ての環境での動作を保証するものではありません。
対応機種	USB2.0インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機（USB2.0モード動作時） USB1.1インターフェイスポートを搭載したPC/AT互換機（USB1.1モード動作時） ※intelチップセット搭載モデル推奨。Pentium300MHz/メインメモリ128MB以上
Macintosh	
対応OS	MacOS 10.3以降 ※USBポートを標準搭載していない機種に関してはサポート対象外となります。 ※全ての環境での動作を保証するものではありません。
対応機種	MacPro, MacBookPro, MacBook, PowerMac G5, Macmini, eMac, iMac, PowerBook G4, iBook G4, iBook G4 （全てUSB2.0インターフェイス標準搭載モデル） （全てUSB2.0インターフェース標準搭載モデル。）

製品内容

本体
2.5インチHDD用ケーブル
3.5インチHDD用ケーブル
USB2.0ケーブル
eSATAケーブル
SATAケーブル
SATA電源ケーブル
専用ACアダプター
専用ACケーブル
専用マット
取扱説明書/保証書
※本製品にハードディスクドライブは含まれておりません。

本製品は、株式会社センチュリーの製品です。サポートは株式会社センチュリーで承ります。

BIRD ELECTRON 株式会社バード電子
神奈川県川崎市宮前区宮前平2-9-22　TEL044-854-0198　FAX044-854-0506
URL http://www.bird-electron.co.jp